

GOLD KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ (YANGIN SINIFI A1 100 DNS YALITIMLI)

Konteynerler Standart Olarak 300x700*295 cm ve 240x600x295 cm Ebatlarında Üretilmektedir.

TEKNİK VERİLER	KAR YÜKÜ	100 kg/m ²	DIŞ Duvar Isı İletim Kat. (λ)	0,038 W/mK
	RÜZGAR HIZI	80 km/saat	ÇATI Isı İletim Katsayısı (λ)	0,038 W/mK
	ŞASE YÜK KAPASİTESİ	500 kg/m ²		
TAŞIYICI SİSTEM	ALT ve ÜST ŞASE	Alt Şase min 120 mm t:3 mm Özel Olarak Şekillendirilmiş DX51 Galvanizli Profil		
	KÖŞE KOLONLARI	80*80*2 mm KUTU PROFİL		
TAVAN SİSTEMİ	DIŞ KAPLAMA	0,50mm kalınlığında galvaniz (DX-51 D 100 gr/m ²)		
	TAVAN KAPLAMASI	4 mm betopan , tavan izolasyonu için 50mm A sınıfı yanmaz taş yünü serilir.		
	TAŞIYICI SİSTEM	Roofform makinasında özel olarak çekilmiş DX51 Galvaniz Saç		
DIŞ DUVAR Ve İÇ DUVAR	DIŞ ve İÇ DUVAR SİSTEMİ	50mm sandvic panel cephe kaplaması (0,40 mm Ral 9002 Boyalı sac+ 50 mm Taşyünü 100 Density + 0,40 mm Ral 9002 Boyalı sac)		
	YÜKSEKLİK	2950 mm (Dıştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü)		
TABAN	KARKAS	Roofform makinasında özel olarak çekilmiş DX51 Galvaniz Saç (42,5 cm aralıkla)		
	KAPLAMA	16 mm kalınlığında çimento yonga levha (Betopan)		
	ZEMİN DÖŞEMESİ	2 - 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo)		
KAPILAR	DIŞ KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	900*2000 mm	
		kapı	40 mm kalınlıkta Fitilli toz boyalı saç kapı	
	İÇ KAPILARI	ısı ve ses yalıtım malzemesi	40 mm kalınlıkta yalıtımlı	
		ölçü (net kapı boşluğu)	800*2000 mm ve 900*2000 mm	
	WC KAPILARI	kapı	Amerikan Pres Panel Kapı	
ölçü (net kapı boşluğu)		700*2000 mm		
PENCERE & CAMLAR	NORMAL PENCERELER	99*100 cm boyutlarında PVC doğrama(Tek açılımlı) (Beyaz Renk)		
	WC ve DUŞ HACİMLERİ	350*350 - 350*450 mm menfez		
	NORMAL PENCERELER	4+12+4 ısı cam		
BOYA	DIŞ CEPHE RENGİ	Ral 9002		
	KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER	RAL 9002		
ELEKTİRİK TESİSATI	KABLO	240 Volt Kapasiteli (TSE Belgeli, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm ² 1034 NYM)		
	PRİZLER VE DÜĞMELER	TSE Belgeli Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır.		
	PRİZ KABLOLARI	NYM 3*2,5 mm ² (TSE-ISO)		
	AYDINLATMA KABLOLARI	NYM 3*1,5 mm ² (TSE-ISO)		
	SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI	TSE' li 10,16,25 ve 32 Amper Sigortlar ile 4 - 6 - 8 - 12' li Kapaklı Sıva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır.		
	AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	normal mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop	
		ıslak mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop	
		dış kapı üstü	Led ampül Dış glop	
	*NOT	*Konteyner kaçak akım rölesi bulunmamaktadır.		
		*Her bir priz 240 watt göre hazırlanmaktadır.		
*Farklı kullanım (soba, klima, elektrikli ev aletleri) talep edilen projede belirtilmeli ve ona				
*Her bir ısıtıcı, klima ayrı bir sigorta hattı ile beslenmelidir.				
SIHHİ TESİSATI	BORU (TEMİZ SU)	Φ20 PPRC boru		
	BORU (PİS SU)	Pis Su Boruları	Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır.	
		Lavabo	28*45 cm duvar tipi (TSE Belgeli)	
		Lavabo musluğu	Musluklar duvara montajlı (TSE Belgeli)	
		Klozet	Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga	
		WC Taşı	Alafranga Yertaşı	
		Duş Teknesi	80*80 Akrilik	
		Duş Bataryası	Mix banyo bataryası	
		Taharet Musluğu	Musluklar duvara montajlı	
		Mutfak Evyesi	45*85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap	
Ana Hat Bağlantısı	Pis su ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN			
GARANTİ ŞARTLARI	EGESUN ile üretilmiş olduğu ürünler; imalat ve montaj hatalarına karşı iki (2) yıl garantilidir. Arıza durumunda arıza tesbitinin doğru yapılıp, arızayı gidermek amacı ile uygun malzeme ve ekibin gönderilebilmesi için EGESUN. tarafından istenilen belgeler ve arızalı yere ait 30 cm , 2 m, ve 10 m uzaklıklardan çekilmiş fotoğrafların gönderilmesi zorunludur. Aksi durumda ürün garanti kapsamında olsa dahi servis gönderimi yapılmayacaktır.Eksiksiz başvurud ardından 5 iş gününde binanın servis ihtiyacı ücretsiz olarak EGESUN tarafından karşılanır, nakliye sırasında oluşabilecek ve kullanım tarafından kaynaklanan problemler için ayrıca servis ücreti talep edilir.			
	* Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir. Ürünümüz TSE-İSO-CE sertifikalarına sahiptir.			
*Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.				